

MABasic 450

Changement d'outil rapide et flexible grâce au cône à broche MK 2.


Les avantages de la MABasic 450

- > Moteur 1150 Watt
- > Embrayage à 2 vitesses
- > Carottage sur un diamètre de 12 mm à 40 mm - profondeur de coupe de 30 mm et de 55 mm
- > Avec porte-outil industriel MK 2



DONNEES TECHNIQUES

	Puissance du moteur :	1150 Watt		Embrayage à friction :	-
	Tension :	230 V AC, 50-60 Hz		Contrôle du couple :	-
	Course :	160 mm		Système de réglage électronique :	-
	Base Pivotante* :	-		Indicateur de l'aimant :	-
	Dimensions de l'aimant :	84 x 168 x 41,5 mm		Disjoncteur thermique :	-
	Poids :	13 kg		Rotation droite/ gauche :	-
	Porte-outil direct :	-		Fraise courte 30 mm :	12 – 40 mm
	Porte-outil industriel :	MK 2, 19 mm Weldon $\frac{3}{4}$ "		Fraise longue 55 mm :	12 – 40 mm
	Porte-outil à serrage rapide :	-		Fraise extra longue 110 mm :	-
	Cône à broche :	✓		Perçage hélicoïdal :	≤ ø 18 mm
	Vitesse 1 :	250 min ⁻¹		Alésage :	-
	Vitesse 2 :	450 min ⁻¹		Chanfreinage :	-
	Vitesse 3 :	-		Taraudage :	-
	Vitesse 4 :	-			
	Lubrification intérieure permanente :	✓			



Fraises ø 12 – 40 mm



Foret hélicoïdal jusqu'à un diamètre de 18 mm



La valise de transport pratique

N° DE COMMANDE

MABasic 450 / 230 Volt

MABasic 450 / 110 Volt

*) dispositif d'ajustement

Schéma technique : page 42-43

FOURNITURE

1 Machine de carottage à embase magnétique	coupe ZKP 100
1 Porte-outil industriel ZIA 219 KN 19 mm Weldon $\frac{3}{4}$ "	1 Valise de transport en plastique
1 Éjecteur ZAK 075	1 Sangle de serrage de sécurité
1 Récepteur à pompe pour huile de	1 Clé Allen SW 4
	1 Mode d'emploi